



T-155



PRODUKTDETALJER:

- Liften er konstrueret af specialfremstillet højstyrke stål, der giver liften ekstra stor rækkevidde, samt bedre stabilitet i kurven.
- Trinløs variabel hastighed er NU standard på alle bevægelser.
- Lille og kompakt, kan trækkes af selv almindelige varebiler
- Kompakt lift sammenpakket.



T-155 PRODUKTSPECIFIKATIONER:

TEKNISKE DATA:

Max. belastning i kurv 200 kg
 Max. antal personer i kur 2
 Kurvstørrelse 0,65X1,14 m
 Max. højde til kurvebund 13,50 m
 Max. arbejds højde 15,50 m
 Max. rækkevidde v/80 kg 10,50 m
 Max. rækkevidde v/200 kg 7,00 m
 Krøjning 610o
 Støttebensbredde 4,3X4,3 m
 El-motor 2,2 kW / 230 V
 Transportbredde 1,65 m
 Tranporthøjde 1,97 m (2,09)
 Transportlængde 6,40 m
 Kugletryk ca. 80 kg
 Egenvægt 1.420 / 1.470 kg*
 Drejekurv

*Egenvægt afhængig af ekstraudstyr på liften.

UDSTYR:

Generator m/ selvstart
 HFI-relæ og 230 V-stikkontakt i kurv
 Køremotor
 Batteridrift

